

dr inż. Krzysztof Pancierz
Programowanie obiektowe
JSP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Formularz</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <form name="formularz" action="odpowiedz.jsp">
      Wiadomość: <input type="text" name="wiadomosc" value="" />
      <input type="submit" value="OK" name="ok" />
    </form>
  </body>
</html>
```

```
package pakiet;
```

```
public class Przyklad
{
  private String wiadomosc;

  public Przyklad()
  {
    this.wiadomosc=null;
  }

  public String getWiadomosc()
  {
    return wiadomosc;
  }

  public void setWiadomosc(String wiadomosc)
  {
    this.wiadomosc = wiadomosc;
  }
}
```

```
<%--
  Document   : odpowiedz
  Created on : 2016-01-25, 20:00:53
  Author    : kpancerz
--%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Strona JSP</title>
  </head>
  <body>
    <jsp:useBean id="przyklad" scope="session" class="pakiet.Przyklad" />
    <jsp:setProperty name="przyklad" property="wiadomosc"/>
    <h1>Wiadomość: <jsp:getProperty name="przyklad" property="wiadomosc" /></h1>
  </body>
</html>
```